

Инверторен заваръчен апарат за МИГ-МАГ заваряване MIG/MAG 250



Инверторен заваръчен апарат за МИГ /МАГ заваряване с последно поколение IGBT транзисторна технология. Подходящ за индустриални цели и тежко машиностроене

Режими на заваряване
- МИГ/МАГ заваряване
- РЕДЗ

No GAS функция
Работа със самозащитна тел

Арт. №	Наименование	Опаковка
5952001250	Инверторен заваръчен апарат за МИГ/МАГ MIG/MAG 250 A	1

Arc-Force функция
Стабилна дъга при заваряване

Техническа спецификация

Характеристики	
Заваръчен ток	250 A
Работен цикъл при 250A и 40° C	40%
Термо изолация клас	H (180°С)
Степен на защита	IP 21S
Трифазен предпазител	16 A
Максимален диаметър на телта	Ø 1.2mm
Подаващи ролки	4
Дължина на бренера	3 м
Тегло	42 кг
Размери	621x300x681 мм
Напрежение на празен ход	55V
Максимална мощност	10 kVA
Номинална мощност	9,9 kVA

Hot-start функция
Облекчено запалване на електрода

Термо изолация клас H
Електрическите компоненти могат да работят на температури до 180° C

IGBT транзисторна технология
Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

Окомплектовка

Наименование	Арт. №
Бренер MB 24 KD 3м 250A	0984001004
Щипка маса 250A к-кт кабел 3м 25мм ²	0708001208
Газов маркуч	

Бренер Abicor Binzel MB 250 K

Допълващи артикули

Наименование	Арт. №
Електрододържател 200A к-кт кабел 4м 25мм ²	0984002200

2-години гаранция
На всички производствени дефекти и дефекти в материала.