

Инверторен заваръчен апарат за МИГ/МАГ заваряване MIG 500 SYN



Инверторен заваръчен апарат за МИГ /МАГ заваряване със Синергичен режим на работа и последно поколение IGBT транзисторна технология. Особено подходящ за материали с дебелина над 2 мм

Режими на заваряване
- МИГ/МАГ заваряване
- РЕДЗ

Термо изолация клас H
Електрическите компоненти могат да работят на температури до 180° C

IGBT транзисторна технология
Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

Арт. №	Наименование	Опаковка
5952001500	Инверторен заваръчен апарат за МИГ/МАГ MIG 500 SYN	1

Техническа спецификация

Характеристики	
Заваръчен ток	40-500 A
Работен цикъл при 500A и 40° C	60%
Термо изолация клас	H 180° C
Степен на защита	IP 21S
Трифазен предпазител	35 A
Максимален диаметър на телта	Ø 1.6 мм
Подаващи ролки	4
Дължина на бренера	5+4 м
Тегло	51 кг
Размери	860x470x770 мм

Окомплектовка

Наименование	Арт. №
Бренер Binzel MB501 D 4м с водно охлаждане	0708001568
Щипка маса 3м, 50 мм ²	0708001566
Газов маркуч 7 м	

Демонтируемо теплоподаващо устройство

Теплоподаващото устройство е свързано с 5м кабел, позволяващ много по-голяма мобилност на заварчика

Синергичен режим на работа

Задават се предварително типа и диаметъра на заваръчната тел и защитния газ, настройва се заваръчният ток, а всички останали параметри се определят и настройват автоматично

2-годишна гаранция

На всички производствени дефекти и дефекти в материала.