



FOCUS STICK 161 E PFC ПРЕНОСИМ ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН

Преносим, интуитивен и надежен инверторен електрожен за заваряване на почти всички материли.



FOCUS STICK 161 E PFC

ПЕРФЕКТЕН ЗА ВСИЧКИ РЕМОТИ

Focus Stick 161 E е монофазен (230 V) инверторен електрожен, идеален за елементарни дейности на открито, за мобилни сервизни екипи и в работилници.

Focus Stick 161 E заварява с повечето типове рутилови и базични електроди с диаметър до 3.2 мм (85V напрежение на празен ход). За повече гъвкавост, заварчикът има опция за положителен или отрицателен поляритет. Елементарно ВИГ заваряване с контактно палене също е възможно.

Focus Stick 161 E е оборудван с PFC (Power Factor Correction), технология, която осигурява минимален пад на напрежение и осигурява заваряване с около 25% по-висок заваръчен ток с 16 А предпазител.

Технологията осигурява толеранс на захранващото напрежение от -40 до +10 %, което позволява заваряване с дълги захранващи кабели или генератор.

АКСЕСОАРИ

- Електрододържател с 3 м кабел
- 2 м маса кабел
- Каиш за носене
- 16 А шуко щепсел

Запазваме си правото на промени

ТОКОИЗТОЧНИК	FOCUS STICK 161 E PFC
Диапазон на тока, А	20-160
Зах. напрежение +/- 15%, V	1x230
Предпазител, А	16
ПВ 40°C 100%, A/V	110/24.4
ПВ 40°C 60%, A/V	130/25.2
ПВ 20°C 100% A/V	160/24.4
ПВ 20°C 60% A/V	160/24.4
Напрежение на празен ход, V	85
Степен на защита	235
Стандарти	EN/IEC60974-1. EN/IEC60974-10
Размери (В x Ш x Д), мм	230x150x400
Тегло, кг	6.3

Контролен панел на Focus Stick 161 E PFC



Focus Stick 161 DC HP PFC е перфектен за всички ремонти



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- TIG Ergo 101 брeнер 4 м шлаух (80392615)
- Focus² ADF заваръчна маска (81910599)
- Чук за шлага (81920003)



Маунт прес ЕООД

бул. Петър Дертлиев 42, маг. 2
гр. София
тел: 0888 622 416
email: office@zavarachniaparati.com
zavarachniaparati.com