

Инверторен заваръчен апарат за МИГ/РЕДЗ/LIFT-TIG MIG 180-5S



Инверторен заваръчен апарат за МИГ /МАГ заваряване с последно поколение IGBT транзисторна технология. Подходящ за строително монтажни дейности и авто сервиси

Режими на заваряване

Зв1

- МИГ/МАГ заваряване

- РЕДЗ

- LIFT TIG заваряване

SPOT WELDING функция

Режим точково заваряване

No GAS функция

Работа със самозащитна тел

Арт. №	Наименование	Опаковка
5952350180	Инверторен заваръчен апарат за МИГ/МАГ MIG 180-5S	1

Техническа спецификация

Характеристики	
Заваръчен ток МИГ/МАГ	30 - 180 A
Заваръчен ток РЕДЗ	30 - 150 A
Работен цикъл при 180A и 40° C	25%
Термо изолация клас	H (180° C)
Степен на защита	IP 21S
Предпазител	16 A
Максимален диаметър на телта	Ø 1.0mm
Подаващи ролки	2
Дължина на бренера	3 м
Тегло	15 кг
Размери	500x220x380 мм
Напрежение на празен ход	65V
Максимална мощност	10 kVA
Номинална мощност	7,4 kVA

Arc-Force функция

Стабилна дъга при заваряване

Hot-start функция

Облекчено запалване на електрода

Термо изолация клас H

Електрическите компоненти могат да работят на температури до 180° C

IGBT транзисторна технология

Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

Бренер Abicor Binzel MB 15 AK

Окомплектовка

Наименование	Арт. №
Бренер MB 15 AK 3м 180A	0708001319
Щипка маса 200A к-т кабел 3м 25мм ²	0708001208
Газов маркуч	

Допълващи артикули

Наименование	Арт. №
Електрододържател 200A к-т кабел 4м 25мм ²	0984002200
Заваръчен бренер Lift TIG WP17V	0984001008

2-години гаранция

На всички производствени дефекти и дефекти в материала.