

Висококачествен AC/DC апарат за импулсно заваряване TIG 200 S AC/DC



Инверторен AC/DC заваръчен апарат за ТИГ заваряване с дистанционно запалване на дъгата, импулсен режим и възможност за РЕДЗ. Идеален за заваряване на алуминий и неговите сплави

Режими на заваряване

- ТИГ/ВИГ AC/DC
- HF TIG AC/DC pulse
- РЕДЗ

Термо изолация клас Н

Електрическите компоненти могат да работят на температури до 180° C

Арт. №	Наименование	Опаковка
5952380201	Инверторен заваръчен апарат TIG 200 S AC/DC	1

Техническа спецификация

Характеристики	
Захранващо напрежение	220-240 V
Честота на напрежението	50/60 Hz
Номинална мощност	8,7 kVA
Максимален заваръчен ток при ТИГ/ВИГ	35 A
DC заваръчен ток	5-200 A
AC заваръчен ток	10-200 A
Предпазител	20 A
Минимален – максимален ампераж при РЕДЗ	5-170 A
Работен цикъл при 200 A и 40° C	20 %
Работен цикъл при 115 A и 40° C	60 %
Време за нарастване на тока	0-15 сек
Време за понижаване на тока	0-25 сек
Импулс	0,5 - 250 Hz
Време за изтичане на газ преди заваряване	0 - 5 сек
Време за изтичане на газ след заваряване	0 - 30 сек
Охлаждане	Въздух
Дистанционно запалване на дъгата при ТИГ/ВИГ	HF
Термо изолация клас	Н
Степен на защита	IP 21S
Тегло	19,5 кг
Размери	500x240x410 мм

IGBT транзисторна технология

Осигурява плавна работа при нестабилно захранване /захранване от генератори/

Настройки за прецизно заваряване на тънки метални листове

Висококачествения импулсен режим позволява прецизно заваряване на тънки листове и тръби.

Настройките позволяват: дебит на газ преди/след заваряване, начално/крайно напрежение, ширина и дължина на импулса.

2-годишна гаранция

На всички производствени дефекти и дефекти в материала.

Окомплектовка

Наименование	Арт. №
ТИГ брелер 4м + аксесоари	0984150993
Щипка маса к-кт кабел 3м, 25 мм ²	0708001208
Газов маркуч	